

0F013-K05-610

Техническая информация

Fauch 610.**Общая информация:**

Спрей(аэрозоль) готов к применению для удаления сажи с котлов центрального отопления, работающих на газовом горючем.

Сжигает сажу, применять не разбавленным.

Fauch 610 удаляет без труда отложения сажи в котлах центрального отопления, которые возникают из-за неисправности горелки и неполного сжигания.

Даже незначительные отложения мешают оптимальному теплообмену и требуют дополнительного расхода топлива.

Основная область применения:

- Газовые стальные и чугунные котлы.

Применяемое количество или расход: в зависимости от характера и толщины отложений. При наличии технических отверстий котла/горелки, раствор Fauch 610 возможно распылять непосредственно снизу в пламя горелки с помощью специальных приспособлений.

Руководство по применению:

- Отключить горелку, открыть котел для очистки;
- Внутренние поверхности котла должны остыть до температуры ниже 50°C во избежании испарения, наносимого Fauch 610;
- Половину количества необходимого действующего вещества распылением нанести на загрязненную сажей поверхность при открытом дымоходе и выждать 5 минут. Раствор, вытекающий из установки, содержит недогоревшие остатки солей, которые могут реагировать с образованием кислоты. В этом случае следует заранее предусмотреть емкость для вытекающего раствора;
- Горелку включить примерно на 2 минуты с тем, чтобы пропитанная сажа активными веществами Fauch 610 могла сгореть без остатка.
- После отключения горелки и осмотреть установку и при необходимости повторить процедуру.

Применяемые приборы при работе:

Не требуется.

Внимание:

- Fauch 610 не должен попадать в руки детям.

Упаковка: спрей(аэрозольный металлический баллон) 600 мл.



DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001
und OHSAS 18001
Zertifikat Nr. 71 150 J 004

Техническая поддержка

www.fauch.ru
info@fauch.ru

Свидетельство о государственной регистрации
№RU.67.CO 01.015.E.001768.02.12 от 27.02.2012 г.



hebro chemie GmbH
NLF/ ILO-OSH 2001
Reg.Nr. BG 11/07-009-10-08
41199 Mönchengladbach
Telefax 02166.6009-99
Rostocker Str. 40
Telefon 02166.6009-0
www.hebro-chemie.de
info@hebro-chemie.de