

Fauch Brennwertkesselreiniger.**Общая информация и область применения:**

Средство для чистки котлов из специальной нержавеющей стали, конденсационных котлов.

Раствор **Fauch BrW** очищает налет ржавчины и осветляет металлическую поверхность. Раствор готов к применению, применять не разбавленным.

Применяемое количество или расход:

1 кг раствора можно обработать до 20 м² поверхности котла.

Руководство по применению:

- Отключить горелку, открыть котел для очистки и дать остыть до температуры ниже 50°C, во избежание испарения, наносимого очищающего раствора Fauch;
- Продукт обильно нанести с помощью ручного распылителя.

Рекомендованное время воздействия примерно 20-30 минут на сталь, 5-20 минут на никелевые сплавы. Для лучшего воздействия можно использовать абразивное волокно. После этого обильно промыть водой.

Применяемые приборы при работе:

Использовать приборы стойкие к кислотным растворам.

Внимание: Это чистящее средство для конденсационных котлов содержит фосфорную кислоту.

- После применения емкость плотно закрыть. Может вызвать химические ожоги при неосторожном применении. При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Испачканную и промокшую одежду снять. При работе необходимо носить подходящие защитные перчатки и защитные очки.
- Fauch не должен попадать в руки детям.
- Опасно для здоровья при проглатывании.

Упаковка: Пластиковая канистра 5 кг.



DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001
und OHSAS 18001
Zertifikat Nr. 71 150 J 004

Техническая поддержка
www.fauch.ru
info@fauch.ru

Свидетельство о государственной регистрации
№RU.67.CO 01.015.E.001768.02.12 от 27.02.2012 г.



hebro chemie GmbH
NLF/ ILO-OSH 2001
Reg.Nr. BG 11/07-009-10-08
41199 Mönchengladbach
Telefax 02166.6009-99
Rostocker Str. 40
Telefon 02166.6009-0
www.hebro-chemie.de
info@hebro-chemie.de